



Tekniske artikler til
industrien og vedligehold
Tlf.: 7585 2323
www.socko.dk



26 – Levnedsmiddelgodkendt Multifunktionsolie

Bel-Ray No-Tox HD Food Grade Oil

Bel-Ray No-Tox HD Food Grade Oil er en serie mineralske hvidolier, som har et meget bredt anvendelsesområde inden for NSF H1 godkendte smøremidler.

Bel-Ray No-Tox HD Food Grade Oil, som fås i 12 forskellige viskositeter, lige fra ISO VG 15 til ISO VG 1000, er fremstillet til at yde exceptionel anti-wear samt rust- og korrosionsbeskyttelse inden for en meget bred vifte af anvendelsesmuligheder. Mulighederne kan være hydrauliksystemer, gearkasser, kæder, kompressorer, lejer og cirkulationssystemer, samt andre anvendelser inden for den "rene" industri såsom fødevarer-, drikkevarer-, medicinal- og hudplejeproduktion.

Egenskaber og fordele:

- | | |
|------------------------------------|---|
| • NSF H1 godkendt. | Anvendes hvor lejlighedsvis fødevarerkontakt måtte opstå. |
| • Godkendelser | Kosher, Pareve og Halal |
| • Bakteriologisk beskyttelse | Modvirker effektivt væksten af visse bakterier, gær og skimmel i smøremidlet. |
| • Fremragende anti-wear egenskaber | Fremragende beskyttelse af udstyret |
| • Høj demulgeringsevne | Fremragende vandudskillelse. |
| • Rust- og oxidationsbeskyttelse | Lang, problemfri levetid på olien. |

Anvendelsesområder:

- Velegnet som universalolie.
- Hydraulikpumper, motorer, actuatorer m.m.
- Kompressorer og vakuumpumper.
- Lukkede gear – herunder tandhjuls-, vinkel- og snækkegear.
- Cirkulationssystemer, kæder, lejer, led m.m.



26 – Levnedsmiddelgodkendt Multifunktionsolie

Bel-Ray No-Tox HD Food Grade Oil

Bel-Ray No-Tox HD Food Grade Oil er en serie vandklare smøreolier på mineraloliebasis. Olien er smags- og lugtfri og dækker en bred vifte af behovet for smøreolie i den "rene" industri.

Bel-Ray No-Tox HD Food Grade Oil er filtreret gennem et 2 micron-filter for at opnå højest mulig renhed.

Bel-Ray No-Tox HD Food Grade Oil er fremstillet af bedste mineralske USP hvidolie kvalitet samt fødevarer godkendte additiver. Opfylder kravene for NSF H1 og FDA godkendte materialer som kan have lejlighedsvis kontakt med fødevarer og som beskrevet i afsnit 21 CFR, 178.3570.

Desuden er olierne Kosher- og Pareve godkendte samt Halal certificeret.

Produktionskode:	26-15	26-22	26-32	26-46	26-68	26-100	26-150	26-220	26-320	26-460	26-680	26-1000
Bel-Ray No-Tox HD Food Grade Oil												
ISO viskositet	15	22	32	46	68	100	150	220	320	460	680	1000
Viskositet, ASTM D445, @ 40 °C, cSt	14,6	21,3	32,4	45,9	67,1	104	151	228	318	452	667	983
Viskositet, ASTM D445, @ 100 °C, cSt	3,33	4,21	5,42	6,81	8,74	11,7	15,5	20,5	26,6	35,8	50,2	66,8
Viskositet Index (baseolie), ASTM D2270	96	100	101	102	102	100	105	105	110	119	130	133
Størknepunkt, ASTM D97, °C	-18	-18	-18	-18	-18	-15	-15	-15	-14	-14	-13	-13
Falex EP Test, ASTM D3233, Metode B	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1750	1750	1750	1750	1750	1250
Rusttest, ASTM D665, Procedure A & B	God kendt	God kendt	God kendt	God kendt	God kendt	God Kendt	God Kendt	God Kendt	God Kendt	God Kendt	God Kendt	God Kendt
Skumtest, ASTM D892, Sekvens I,II,III, ml/ml	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Vickers Vane Pump Test, ASTM D7043	<15	<15	<15	<15	<15	--	--	--	--	--	--	--
FZG Visual Test, ASTM D5182	--	--	--	--	--	12+	12+	12+	12+	12+	12+	12+
Vægtfylde, ASTM D1298 @ 60/60 °F	0,851	0,860	0,862	0,866	0,872	0,874	0,879	0,882	0,880	0,888	0,888	0,888
Udseende	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent
Produkt nr.:	62680	62681	62682	62683	62684	62685	62686	62687	62688	62689	62690	62691

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Socko Teknik A/S
Egholmvej 8
7160 Tørring
Denmark

Phone: 7585 2323
Fax: 7585 2424
E-mail: socko@socko.dk
http: www.socko.dk

Bank kontrnr.: 9402 3231 894314
IBAN nr.: DK42 3000 3231 894314
BIC nr.: DABADKKK
CVR nr.: 33 05 46 02