

SOCKOTI

Højkoncentreret rens- og affedtningsmiddel uden skum

Anvendelse:

- SOCKOTI blandes med vand. Effektiviteten stiger ved opvarmning og bedste skumfri resultat opnås ved temperaturer over 65 °C.
- SOCKOTI er vandbaseret og helt brandsikkert. Helt skumfrit ved temperaturer over 65 °C.
- Er højt korrosionshæmmende ved hjælp af sodiummetasilikat og kan benyttes til rensning af alle metaller også aluminium.
- Renser totalt og forbereder plastic og metaloverflader til viderebehandling.
- SOCKOTI har en pH værdi på 11,5 – 13,5.

Blandingsforhold:

Brugsområde	Hydro-foamer	Højtryksrenser	Hedvandsrenser	Manuelt	Vaske-maskine
Plastikemner	0,5 – 5%	0,5 – 5%	0,1 – 5%	1 – 5%	0,1 – 2%
Alu-emner	0,2 – 2%	0,2 – 2%	0,1 - 2%	0,5 – 10%	0,1 – 2%
Malede el. lakerede emner	0,5 – 5%	0,5 – 5%	0,1 – 5%	1 – 10%	0,1 – 2%
Værktøj og maskindele		0,5 – 10%	0,2 – 10%	1 – 10%	0,1 – 0,5%
Ubehandlede metalemner	0,2 – 10%	0,2 – 10%	0,1 – 5%	1 – 10%	0,1 – 5%
Industrirensning	0,5 – 10%	0,5 – 10%	0,2 – 5%	1 – 10%	
Glasrensning og vinduesglas	0,1 – 0,5%			0,1 – 1%	0,1 – 0,5%

PR-nr. 1220583.