

ELF MOTO⁴ ROAD 10W-40



Motorolie til motorcykler med 4-taktsmotor

ANVENDELSE

- Denne motorolie anbefales til alle 4-takts motorcykler med eller uden katalysator
- Følg de anbefalinger som står i manualen til motorcyklen
- Til alle typer kørsel, både bykørsel såvel som lange ture

SPECIFIKATIONER

Internationale specifikationer

API: SJ

JASO MA2



KUNDEFORDELE

- Gode koldstartsegenskaber. Olien har tilsat additiver som gør den tyk ved høje temperaturer og letflydende ved lave temperaturer. Dette sikrer en overlegen smøring og en hurtig stigning af olietrykket
- Olien modvirker dannelse af aflejringer og sikrer derved at motoren bevar sin oprindelige effekt
- Beskytter mod udskridning af koblingen og beskytter koblingspladerne
- ELF MOTO 4 ROAD 10W-40 er beriget med syntetiske olier, der giver hydrodynamisk smøring og fremragende motorrenhed.

TYPISKE DATA

ELF MOTO ⁴ ROAD	Metoder	Enheder	10W-40
Densitet, 15 °C	ASTM D1298	kg/m ³	874
Viskositet, 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	97,1
Viskositet, 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14,6
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	156
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-33
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	230

De typiske egenskaber, der opgives, udgør middelværdier.