

K-Klæber K2 og K200

Beskrivelse:

K-klæber er et u-undværligt hjælpemiddel til lynhurtig klæbning indenfor produktion, reparation og prototyper.

Tekniske data:

Viscositet	ca. 10 cps. (tyndtflydende)
Udseende	Transparent (farveløs)
Brugstemperatur	-40 gr. C til +120 gr. C
Blødgøringsstemperatur	ca. 155 gr. C
Forskydningsstyrke stål/stål	ca. 200 kp/cm ²
kobber/kobber	ca. 170 kp/cm ²
alu/alu	ca. 110 kp/cm ²
Plast og gummi	normalt > grundmaterialet
Opløsningsmiddel	Dimethylformamid, acetone

Anvendelse:

Klæbning af metal, plast og gummi med tætte pasninger.

Så let er det at anvende K-klæber:

1. Rengør klæbefladerne
2. Påfør klæbestof på den ene del
3. Delene samles og holdes på plads i 10-30 sekunder

Fordele:

- Én komponent
- Ultrakort hærdetid (1.060 sek.)
- Klæber næsten alle materialer
- Stor styrke
- Transparent – misfarver ikke

Opbevaring og emballage:

Opbevares køligt!

K-klæber leveres i praktisk 20 gr. plastflaske med doseringsspids og lukkenål.

Sundhed og sikkerhed:

Se sikkerhedsdatabladet

E-mail: socko@socko.dk